



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábreží 14
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

Pan
Ing. Jaroslav Krystyník
Dvořákova 533/2
353 01 Mariánské Lázně

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
11.2. 2022

NAŠE ZNAČKA
PVL-18842/2022/340/Ve
PVL-4071/2022/SP

VYŘIZUJE/ LINKA
Ing. K. Veselá/324
Ing. J. Hřebejková/374723602

DATUM
11.3. 2022

Chodová Planá, okr. Tachov, prodloužení vodovodu do zámecké ulice

dokumentace ke společnému povolení

k.ú. Chodová Planá, okr. Tachov, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-01-0440-0-00, HGR 6212

VÚ povrchových vod: BER_0050 Hamerský potok od státní hranice po ústí do Mže

VÚ podzemních vod: 62121 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov

I. STANOVISKO SPRÁVCE POVODÍ a II. VYJÁDRĚNÍ ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ

Žádostí ze dne 11.2. 2022 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení „Chodová Planá, okr. Tachov, prodloužení vodovodního řádu do Zámecké ulice“, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Krystyník (ČKAIT 0300508) v říjnu 2021. Investorem stavby je městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá.

Lokalita stavby se nachází v povodí drobného vodního toku Planský potok – IDVT 10251259, č.h.p. 1-10-01-0440-0-00, který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Lokalita stavby zasahuje do stanoveného ochranného pásma vodního zdroje (OPVZ). Jedná se o ochranné pásmo 3. stupně pro ochranu povrchového vodního zdroje Milíkov povrchový zdroj Mže, stanovené dne 29.10.1991 pod č.j. ŽP-893/91-234/3 Okresním úřadem Tachov. Dále lokalita stavby zasahuje do II B ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů.

Vodovod bude křížit drobný vodní tok LP Planského potoka – IDVT 10272477 v ř.km 0,5, který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

PD navrhuje prodloužení stávajícího vodovodu pro zajištění zásobování vodou objektů při Zámecké ulici – 2 stávající RD, 2 budoucí stavební parcely, 1 objekt márnice v areálu hřbitova. K napojení bude sloužit stávající vodovod vybudovaný ve stávajícím průmyslovém areálu v k.ú. Chodová Planá na pozemku parc.č. 209/8.

Prodloužení vodovodu

Vodovod je navržen z HDPE100 SDR11 d90/8,2 mm o celkové délce 498,10 m. Vodovod v délce 4,5 m chráničky HDPE100 d160 mm bude křížit LP Planského potoka překopem. Krytí pode dnem vodoteče bude min. 1,0 m, označníky přechodu na obou březích vodoteče – ocelová trubka DN 50 délky 2 m. Po dobu provádění překopu vodoteče bude vodoteč převedena provizorním korytem. Dno a břehy vodoteče budou po překopu zpevněny záhozem z lomového kamene velikosti zrna min. 30 cm do hloubky 0,50 m.



Podle listu hodnocení útvaru podzemních vod 62121 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov je kvantitativní stav dobrý, chemický stav je nevyhovující.

Podle listu hodnocení útvaru povrchových vod BER_0050 Hamerský potok od státní hranice po ústí do Mže je jeho chemický stav hodnocen jako dobrý a ekologický stav je hodnocen jako střední stav.

Vzhledem k charakteru záměru lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útvaru povrchových ani podzemních vod.

- I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o :

- A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) **je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.** Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **souhlasíme s uvedeným záměrem „Chodová Planá, okr. Tachov, prodloužení vodovodního řadu do Zámecké ulice“ za předpokladu splnění těchto podmínek:**

1. Křížení vodního toku bude provedeno v souladu s normou o křížení vodních toků, dle normy ČSN 75 2130 o křížení a souběhu vodních toků.
2. Práce v korytě vodního toku budou prováděny tak, aby nedošlo ke zhoršení kvality povrchové vody a byl zachován současný průtok.
3. Mechanizace pracující na stavbě nebude parkovat v blízkosti toku, aby nedocházelo ke splavování nebezpečných látek do toku, a bude zajištěna proti úkapům.

Souřadnice křížení vodovodního řadu a vodního toku jsou: X= 1046954, Y= 866270

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

- II. Jako správce drobného vodního toku LP Planského potoka - **IDVT 10272477** vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

vyjádření :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „Chodová Planá, okr. Tachov, prodloužení vodovodního řadu do Zámecké ulice“ za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Křížení vodního toku bude provedeno v souladu s normou ČSN 75 2130 a upřesňujících technických podmínek. Stablní označníky v místě křížení vedení s vodním tokem budou umístěny na obou březích a krytí potrubí pod dnem toku bude min. 1,20 m. Potrubí bude uloženo v chrániče.

2. Uložení vedení na příbřežních pozemcích v šířce min. 6 m oboustranně od břehových hran vodního toku (jak u křížení, tak i u příp. souběhů) bude provedeno jako pojezdne pro těžkou mechanizaci bez nutnosti dodatečných úprav povrchu terénu.
3. Zásyp ukládací rýhy ve vodním toku bude proveden v celém profilu lomovým kamenivem tak, aby nevytvářelo překážku v toku. Zemní a ukládací práce budou provedeny v co nejkratším termínu, aby splachy, spady a smyvy do vodního toku byly omezeny na nezbytné minimum. Práce v korytě vodního toku budou prováděny tak, aby nedošlo ke zhoršení kvality povrchové vody a byl zachován současný průtok.
4. **Skládkování materiálů nebude realizováno na příbřežních pozemcích.** Mechanizace pracující na stavbě nebude parkovat v blízkosti toku, aby nedocházelo ke splavování nebezpečných látek do toku, a bude zajištěna proti úkapům. Po ukončení prací budou z dotčených a navazujících úseků koryta potoka odstraněny veškeré splaveniny ze stavby. Dotčené příbřežní pozemky budou urovnané a zatravněny. Případné škody okamžitě odstraní investor stavby na vlastní náklady.
5. Začátek a konec prací bude v předstihu 14 dní nahlášen správci toku. Správce bude přizván k ukončení prací nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby, při které mu bude předáno zaměření polohopisu skutečného provedení křížení a souběhu vodovodu s tokem v systému S-JTSK (předávací soubory ve formátu xls a txt), včetně fotodokumentace ve formátu jpg. Kontakt: Ing. Jana Hřebejková, tel. č. 374723602, 724614067, jana.hrebejkova@pvl.cz.

Ing. Jana Ronovská
vedoucí provozního střediska 4

Na vědomí:

PS 5 – Ing. Jana Hřebejková