

SO 02 - KANALIZACE
SO 01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

RŠtáv
NAPOJENO NA STÁV. KANALIZACI
HLOUBKA SE UPRAVÍ DLE SKUTEČNOSTI
PROVEDÍ SE ÚPRAVA ŠAHTY DO OROVNÉ NOVÉ NIVELETY

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

PODOCHYCNÍ STÁV. DEŠŤ. SVOUD
OSAZEN LAPAČ SPLAVENIN HL600 DN125
UPRŠNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ

LEGENDA NAVRŽENÝCH SÍTÍ

- Projektovaná kanalizace splašková
- Projektované přípočky splaškové kanalizace
- Projektovaná kanalizace dešťová
- Projektované přípočky vpusť dešťové kanalizace
Odlučovač lehkých kapalin (ropných látek)
na kanalizaci dešťové z parkovacích stání
- Retenční objekt na kanalizaci dešťové
s předsazenou filtrační a odtokovou regulační šachtou
- Projektovaný vodovodní řad PE 90 mm
- Projektované vodovodní přípočky HDPE 32 mm
- Projektovaný STL plynovod PE 63 mm
- Projektované STL plynovodní přípočky PE d32 mm
- Úseky stáv. STL plynovodu, kde bude v důsledku nového
řešení komunikace snižené krytí v rozsahu 0-15 cm.
Před prováděním nutno sondou ověřit skutečnou hloubku
uložení plynovodu; v případě, že krytí nebude splňovat
požadavky ČSN 73 6005, bude nutno provést výškovou
trasy stávajícího STL plynovodu.
- Rozhraní jednotlivých objektů pozem. komunikací-SO 101-105

POZN.: PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY INVESTOR ZAJISTÍ VYTČENÍ PODZEMNÍCH PŘEKÁŽEK A SÍTÍ !!!

AKCE:

OBYTNÁ ZÓNA VČELNICE
dopravní řešení a inženýrské sítě
Objekty pozemních komunikací-SO 101

SO 01-DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SO 02- KANALIZACE
SITUACE 1 : 500

INVESTOR:
Městys Chodová Planá
Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá

ING. JAROSLAV KRÝSTYNIK
IČO 432 742 85
DVOŘÁKOVÁ 533, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
TELEFON: 723 647 047
E-MAIL: jkrystynik@iscall.cz
PROJEKCE VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUPEŇ DOK. DPS
PROJEKTANT: ING. JAROSLAV KRÝSTYNIK
ČÍSLO ZAKÁZKY: 4733/2021
ČÍSLO PŘÍLOHY: 02
DATUM: 01 - 2023

ČÍSLO PÁRE 1